



Kuiper
- Wagenbouw -

Trekkerombouw voor FlexLight combinatie

Ombouw chassiscabine volgens onderstaande specificaties:

Een gekeurd hulframe inclusief koppelschotel. Het hulframe wordt volbad verzonken.

De wettelijke voorzieningen zoals spatborden, verlichting en 13 polige stekkeraansluiting.

Inrijbeveiliging doormiddel van een aluminium zijafschermingsprofiel.

12V elektrische compressorset met luchtdroger, ketel, stuurventiel en duo-matic.

Luchtdrukremstelsysteem categorie O2 goedgekeurd tot een terreingewicht van 7000kg.

Achter de cabine links en rechts een vergrendeling voor de kortgekoppel FlexLight oplegger

Aan de achterzijde van het chassis geleideplaten voor koppelen oplegger

Handremdoorschakeling van auto naar de FlexLight oplegger

Elektrische en pneumatische componenten van gerenomeerde A-merken.

ESP doorschakeling van auto naar FlexLight oplegger

Drukmeter en controlelampen in het dashboard gemonteerd

Zekeringen en schakelaars m.b.t. de ombouw in de cabine

Enkele opties

Stroomvoorziening van trekker naar oplegger voor bijvoorbeeld een laadklep

Powerrelais i.p.v. hoofdstroomschakelaar bij optie stroomvoorziening

Hulpluchtvering op de achteras met schakelaar in de cabine

Koolborstelvrije compressor i.p.v. standaard koolborstel uitvoering

Aanleverspecificaties per merk

		
Algemeen	Algemeen	
E43 Stekkerdoos 13 polig	Aanhangwagen stekkerdoos	1D7 Trekhaakvoorbereiding
M60 Dynamo 14V/250A	Dumamo 14V/180A	NY4 Verzwaarde dynamo
FS1 Brede spiegels	Brede Spiegels	ZB1 Brede spiegels
A50 Verzwaarde vooras	Verzwaarde vooras	VV8 Verzwaarde vooras
EE8 Accu 100Ah	Digitale tachograaf	2MF versterkte stabilisator
JD1 Digitale tachograaf		Digitale tachograaf
L07 Contourverlichting		
Wielbasis	Wielbasis	Wielbasis
WB 325 voor baklengte 4 m	WB 3682 voor baklengte 4 m	L2 (3640) voor baklengte 4,5 m
WB 366 voor baklengte 4,5 m	WB 4332 voor baklengte 5 m	L3 (4490) voor baklengte 5,5 m
WB 392 voor baklengte 5 m		
WB 432 voor baklengte 5,5 m		
Opties	Opties	Opties
Extra accu stroomvoorziening	Extra accu stroomvoorziening	Extra accu stroomvoorziening
		IVECO
Algemeen	Algemeen	
E43 Stekkerdoos 13 polig	1D7 Trekhaakvoorbereiding	06520 Stekkerdoos 13 polig
M60 Dynamo 14V/250A	NY4 Verzwaarde dynamo	Dynamo 14V >180A
FS1 Brede spiegels	ZB1 Brede spiegels	Brede Spiegels / contourverlichting
A50 Verzwaarde vooras	VV8 Verzwaarde vooras	08623 Verzwaarde vering
EE8 Accu 100Ah	2MF versterkte stabilisator	20186 Banden 235/65R16
JD1 Digitale tachograaf	Digitale tachograaf	07848 Digitale tachograaf
L07 Contourverlichting		78726 Versterkt chassis
Wielbasis	Wielbasis	Wielbasis
L2 (3504) voor baklengte 4,5 m	L2 (3640) voor baklengte 4,5 m	WB 345 voor baklengte 4,5 m
L3 (3954) voor baklengte 5 m	L3 (4490) voor baklengte 5,5 m	WB 375 voor baklengte 5 m
L5 (4522) voor baklengte 5,5 m		WB 410 voor baklengte 5,5 m
Opties	Opties	Opties
Extra accu stroomvoorziening	Extra accu stroomvoorziening	Extra accu stroomvoorziening



Kuiper
- Wagenbouw -

FlexLight oplegger- chassis 5 ton voor BE

FlexLight opleggerchassis volgens onderstaande specificaties:

Vlak opleggerchassis 5000 kg welke volbad wordt verzonken

3500 kg geremde as van het merk Knott met spiraalvering

Standaard afmetingen vanaf ca. 4000 x 2200 mm afhankelijk van wielbasis trekker

Tweeleiding luchtdrukremstelsel met Wabco componenten

Banden 205/65R17,5 enkele montage (geen reservewiel mogelijk)

Kantbalk desgewenst uitgevoerd met een Z- of U-profiel (afhankelijk per carrosseriebouwer)

Verlichting in de achterbalk (eventueel gedeeld t.b.v. optie laadklep tot max. 1000 kg)

2" kingpin rondom gelast in schotelplaat

Verstelbare steunpoten voor het afkoppelen van de oplegger

Kunststof spatschermen en wegklapbare contourverlichting

Links en rechts kunststof glijblokken bij asophanging voor positionering

Handrem m.b.v. veerkamercilinder welke apart is te bedienen

Enkele opties

Stroomvoorziening met Brad Harrison stekker voor laadklep van max. 1000 kg

Lengte 4500 / 5000 / 5500 mm afhankelijk van de wielbasis trekkend voertuig

Halen en brengen van/naar carrosseriebouwer voor keuren

Chassis t.b.v. gesloten opbouw of schuifzeil met achterdeuren en/of laadklep

Chassis t.b.v. Koelwagen opbouw met achterdeuren en/of laadklep

Open laadvloer met of zonder alu borden, rongen en koprek

Bel of mail voor meer info en offertes met 0522 202140 of info@kuiperwagenbouw.nl